

# Ремонтные хомуты УНИФИКС МИДЛ (UNIFIX MIDDLE) для герметизации отверстий, трещин и пористых мест в водо- и газопроводах.

**gebo**<sup>®</sup>  
UNIFIX

## Предназначены для:

- ★ стальных труб
- ★ труб из меди
- ★ труб из нержавеющей стали
- ★ труб из серого чугуна
- ★ труб из ковкого чугуна
- ★ труб из фиброцемента


а также для временного устранения повреждений:

- ★ трубопроводов из полиэтилена
- ★ трубопроводов из поливинилхлорида



## Технические характеристики хомутов УНИФИКС МИДДЛ (UNIFIX MIDDLE):

- Предназначены для герметизации отверстий, трещин и пористых мест в водо- и газопроводах с гладкими стенками. (Внимание: только для наружных газопроводов, вне зданий).
- Давление в водопроводе до 10 бар, в газопроводе до 4 бар. Температура воды до 90°С, газа от -5°С до +50°С  
Стальная стягивающая лента, фиксирующий захват и болты изготовлены из нержавеющей стали Хром/Никель 18/10
- Уплотнительная прокладка выполнена из акрилонитрилбутадиенового каучука соответственно для воды и газа: согласно требованиям Министерства окружающей среды Германии для синтетических материалов вступающих в контакт с водой (КТW-Leitlinie) и нормам немецкой Ассоциации специалистов водо- и газоснабжения (DIN DVGW).
- Болты выполнены с тефлоновым покрытием, гайки имеют колпачки, предохраняющие от повреждений.
- Выпускаются в двух вариантах: длиной 100 мм (с одним болтом) и 150 мм (с двумя болтами).



Длина хомута (мм)	Наружный диаметр трубы (мм)	Номер артикула
100	40– 44	50.02.040044.10
100	48– 52	50.02.048052.10
100	58– 62	50.02.058062.10
100	74– 78	50.02.074078.10
100	86– 91	50.02.086091.10
100	108–114	50.02.108114.10

Длина хомута (мм)	Наружный диаметр трубы (мм)	Номер артикула
150	40– 44	50.02.040044.15
150	48– 52	50.02.048052.15
150	58– 62	50.02.058062.15
150	74– 78	50.02.074078.15
150	86– 91	50.02.086091.15
150	108–114	50.02.108114.15